


TUBO DE CANALIZAÇÃO SÉRIE LIGEIRA



SECÇÃO: Circular

Tipo de aço PRETO: Aço laminado a quente: S235JR.

Tipo de aço GALVANIZADO: Aço laminado a quente + galvanização por imersão a quente: S235JR+Z275.

| Diâmetro Nominal (DIN) (Polegada) | Dimensão Nominal (DN) | Diâmetro Exterior (mm) | Espessura Parede (mm) | Massa Específica Preto (kg/m) | Massa Específica Galvanizado (kg/m) |
|-----------------------------------|-----------------------|------------------------|-----------------------|-------------------------------|-------------------------------------|
| 1/4 | DN 8 | 13,5 | 1,8 | 0,55 | 0,58 |
| 3/8 | DN10 | 17,2 | 1,8 | 0,67 | 0,71 |
| 1/2 | DN15 | 21,3 | 2,0 | 0,95 | 1,00 |
| 3/4 | DN20 | 26,9 | 2,3 | 1,38 | 1,45 |
| 1 | DN25 | 33,7 | 2,6 | 1,98 | 2,06 |
| 1 1/4 | DN32 | 42,4 | 2,6 | 2,54 | 2,65 |
| 1 1/2 | DN40 | 48,3 | 2,9 | 3,23 | 3,35 |
| 2 | DN50 | 60,3 | 2,9 | 4,08 | 4,23 |
| 2 1/2 | DN65 | 76,1 | 3,2 | 5,71 | 5,90 |
| 3 | DN80 | 88,9 | 3,2 | 6,72 | 6,94 |
| 3 1/2 | DN90 | 101,6 | 3,6 | 8,60 | 8,85 |
| 4 | DN100 | 114,3 | 3,6 | 9,75 | 10,03 |

Informações adicionais:

Comercializado ao metro linear.

Disponível em barras de 6 metros de comprimento. Disponível em outros comprimentos sob consulta.

Outros formatos sob consulta (secções e espessuras).

Material certificado.

Material em aço apto para pintura e metalização.

Comercializamos os respetivos acessórios roscados e para soldar.

Dispomos do serviço calandragem de tubos e perfis ococs.